


PAWO 367 SE



number of load bearing wires: 126

construction: 36 x 7 spiral strand rope with IWRC, regular lay

ilość drutów nośnych w splotkach zewnętrznych: 126

konstrukcja: 36 x 7 spiralna lina okrągłosplotkowa z rdzeniem stalowym, przeciwwzłita

nominal rope diameter	calculated mass	1770 N/mm ² minimum breaking load	1960 N/mm ² minimum breaking load	2160 N/mm ² minimum breaking load
średnica nominalna liny [mm]	ciężar obliczeniowy [kg/m]	1770 N/mm ² minimalna siła zerwania [kN]	1960 N/mm ² minimalna siła zerwania [kN]	2160 N/mm ² minimalna siła zerwania [kN]
18	1,30	189,07	209,37	230,73
19	1,45	214,65	237,69	261,95
20	1,60	239,69	265,42	292,51
21	1,77	258,00	285,69	314,85
22	1,94	284,73	315,30	347,47
24	2,31	334,26	370,14	407,91
25	2,51	362,80	401,74	442,74
26	2,71	391,61	433,65	477,90
28	3,14	458,89	508,15	560,01

Application:

Hoist Rope
Construction Crane Rope

Zastosowanie:

do suwnic
do żurawi budowlanych